

Voyager 1250g

Single-Line Laser Scanner

Honeywell Voyager™ 1250g シングルラインレーザースキャナは、Honeywell の世界的ベストセラー Voyager シリーズを基に開発されました。幅の広いバーコードなど 1 次元バーコードの読み取りに優れており、また非常に使いやすい製品となっております。

Voyager 1250g は印字精度が低く、粗悪なバーコードも迅速に読み取るよう最適化されておりますので、手入力によるデータ入力エラーなど様々なエラーを最大限削減し、生産能力を改善します。離れた距離からでもバーコードを読み取ることができますので、レジカウンターでカートの底部にある商品のバーコードも楽々読み取ることができたり、手の届かない場所にある物体のバーコードを読み取ったりと作業効率を改善します。

Voyager 1250g はマルチインターフェースを搭載したプラグアンドプレイ製品です。ケーブルを差し替えるだけでスキャナは自動的にインターフェースの変更を検知し、起動します。その為、わざわざ設定変更の作業を行なう必要がありません。また、スキャナを置いて連続読み取りしていただけるよう、オプションスタンドもご用意しております。

加えて、Honeywell では Remote MasterMind™ ソフトウェアをご用意しております。スキャナを遠隔で一括管理・追跡することができますので、IT 管理者の負担を軽減致します。

Voyager 1250g は優れた読み取り性能と強化された読み取り深度を兼備しておりますので、読み取り作業の多い現場でもストレスを感じることなくお使いいただけます。



特長

- **深い読み取り深度**: 分解能 0.331mm のバーコードを約 447mm 離れた場所からでも読み取ることができます。
- **マルチインターフェースとインターフェースの自動検知**: たった 1台で USB、PS2 (キーボードウェッジ)、RS232C インターフェースに対応します。自動でインターフェースを検知しますので、その都度設定をし直す必要がありません。
- **CodeGate® テクノロジー**: データを転送する前にバーコードの読み取りを確認することができますので、バーコードメニュー表を使用している現場に最適です。
- **優れた操作性**: 工具なしでスタンドを組立・設置することができ、スタンドとスタンドにスキャナを置いた際の設定、インターフェースとインターフェースごとの設定を自動的に検知します。
- **人間工学に基づいたデザイン**: どんなサイズの手にもフィットする快適なデザインです。読み取り作業が多い場合でも、疲労を感じることなくお使いいただけます。
- **Remote MasterMind™ 対応**: スキャナを遠隔で一括管理・追跡できますので、全体の運用経費を削減します。

Voyager 1250g 製品仕様

機械仕様	
外形寸法	長さ 60 mm、幅 168 mm、高さ 74 mm
重量	133g
電気仕様	
入力電圧	5V ± 5%
動作電力	700 mW ; 140 mA (標準) @ 5V
待機電力	425 mW ; 85 mA (標準) @ 5V
インターフェース	マルチインターフェース : USB (HID キーボード/シリアル/IBM OEM)、RS232C (TTL + 5V, 4 シグナル)、キーボードウェッジ、RS-232C (±12V) および IBM RS485 (アダプタケーブル経由で対応)
環境仕様	
動作温	0°C~40°C
保管温度	-20°C~60°C
湿度	5%~95% (結露なきこと)
衝撃	1.5m の高さからコンクリート面に30回落下させた衝撃に耐えること
環境シールド	IP41
対外乱光	0~75,000ルクス
読み取り性能	
スキャンパターン	シングルスキャンライン
スキャン角度	水平 30°
シンボルコントラスト	最小 20%
ピッチ角、スキュー角	60°、60°
読み取りシンボル	1 次元バーコードおよび GS1 Databar バーコード
品質保証	5 年間



Voyager 1250g 標準性能*	
分解能	読み取り深度
0.127mm	57~139mm
0.191mm	28~245mm
0.265mm	9~369mm
0.331mm	0~446mm

* 解像度 : 0.127mm
* シンボルの印刷状態や仕様環境によって、読み取り性能が変わる可能性があります。

株式会社アイテックス (ITECS Co., Ltd.)

本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13元浅草MNL 6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
www.j-itecs.co.jp sales@j-itecs.co.jp

大阪営業所 〒541-0045
大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

Honeywell