

小型・軽量、スマートフォン・タブレットに
Bluetooth® 無線接続 バーコードリーダー

ITB-110/210

アイデアと技術の
itecs

Bluetooth Barcode Scanner

 Bluetooth®



Made for



iPod



iPhone



iPad



ANDROID



Windows® Phone

Apple / Android / Windows Phone 対応!

- Bluetooth® Class2 HID/SPP 搭載、スマートフォン・PC・PDAに無線接続
- 32bit MPU搭載、高機能・小型・軽量(110:55g、210:57g)
- 2色4行、低電圧OLEDディスプレイ搭載
- 500スキャン高性能リニアイメージャー搭載(110)
- 752x480pixels高性能エリアイメージャー搭載(210)
- 1スキャンボタン、2ナビゲーションボタンの簡単操作
- バッテリーはPCのUSBポートから充電
- Apple iOS認定、MFi取得品

www.j-itecs.co.jp

ITB-110/210 Bluetooth Barcode Scanner

仕様

型 式		ITB-110	ITB-210
制御部	O/S	専用OS	
	CPU	ARM7 32bit	
	メモリ	32KB(RAM) 256KB(FLASH ROM)	
表示部	表示素子	OLEDディスプレイ	
	表示色	2色	
スキャナ部	方式	CCDリニアイメージャー	752x480 pixels エリアイメージャー
	光源	630nm 赤色LED	622nm~628nm 赤色LED
	スキャン速度	500スキャン/秒	
	読取距離	0~300mm(EAN-13, 100%, PCS 90%)	
	読取確認	LED、ブザー、バイブレーション	
キーボード部	キー数	スキャンキー:1キー、ナビゲーションキー:2キー	
通信部	USB	Mini-Bコネクタ	
	Bluetooth	Version2.1+EDR Class2 10m HID/SPP/MFi	
読取シンボル	2次元シンボル	-	PDF417, QR Code(Model1/2/Micro), Datamatrix, Aztec, Maxicode, etc
	1次元シンボル	Code128, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, UPC-A/E, Codabar(NW-7), Interleaved2of5(ITF), ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc	Code128, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, UPC-A/E, Codabar(NW-7), Interleaved2of5(ITF), ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc
電源部	主電池	リチウムポリマー 1450mAh	
	充電	PC-USB(充電時間約4時間)	
	動作時間	約11時間	
環境性能	動作温度	0~+40℃	
	保存温度	-20~+60℃	
	湿度	5~95%(結露なきこと)	
環境	EMC	CE, FCC, KCC, TELEC, MFi(Made for iPod), MIC(EMC)	
外観	寸法	89x43x19mm	
	重量	55g	57g



*1 読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって変わる可能性がありますので保障されるものではありません。

*2 パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保障するものではありません。

*3 常温にて1分間に10スキャンした場合。



製品ラインナップ

型 式	インターフェイス	備 考
ITB-110	USB/Bluetooth	1次元シンボル
ITB-210	USB/Bluetooth	1次元&2次元シンボル

※無線通信にはBluetoothドングルなどの受信機が必要です。(別売)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本 社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNHビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・