

ITB-120



Bluetooth バーコードリーダー



製品仕様

光源	625nm 可視光赤色LED
受光素子	リニア CMOS
スキャン速度	240スキャン/秒
最小分解能	0.127mm/5mil (PCS=90%)
PCS	30%
読取深度	CODE39(0.33mm) 30~140mm
読取コード	UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code.
Bluetooth	Bluetooth Class2 (10m) HID/SPP
主電池	リチウムイオンバッテリー
動作時間	5000スキャン/フル充電
動作温度	0~50°C
湿度	20~85% (結露なきこと)
EMC	FCC Class B, CE
寸法	65 x 24 x 18mm
重量	24.6g

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MFビル6F
TEL : 03-5246-0041 FAX: 03-5246-9421
E-Mail: sales@j-itecs.co.jp URL: www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL : 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421