

ITB-320

アイデアと技術の
itecs

RFID Bluetooth リーダー



製品仕様

インターフェイス	Bluetooth、Micro USB
動作温度	-10°C ~ +60°C
動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
バッテリー	DC3.7V 1100mA リチウムイオン
表示	LEDx4、ブザー、バイブレーション
材質	ABS
外形	88 x 63 x 9mm
重量	68g
読取距離	約70cm(使用環境により異なります)
駆動時間	連続稼働 約2時間、待機時間 約6時間、充電 約3.5時間

Bluetooth

規格	Bluetooth 2.0 Class2(10mW) SPP
周波数	2.4GHz ISM BAND
通信速度	1,200bps~230,400bps(フロー制御 RTS/CTS/DTR/DSR)

RFID

周波数	新UHF帯 特定小電力無線局 (916.8、918.0、919.2、920.4~923.4MHz)
プロトコル	ISO 18000-6C (EPC Class1 GEN2)
RF出力	最大250mW(中出力UHF帯)

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041

東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MFビル6F

TEL : 03-5246-0041 FAX: 03-5246-9421

E-Mail: sales@j-itecs.co.jp URL: www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F

TEL : 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421