

32ビットMPU搭載 抜群のコストパフォーマンス  
80mm CCDタッチバーコードリーダー

# ITC-80a Plus

アイデアと技術の  
**itecs**

*Handheld CCD Contact Scanner*



- 32bit MPU 搭載、処理速度を大幅にアップ
- 200スキャン/秒の高速読み取り、最小分解能 0.1mm
- 多様なスキャンモードが選択可能
- 近接、接触で80mm幅までのバーコードが読み取り可能
- EAN100%を接触から20mmの距離で読み取り可能
- 新シンボル GS1 DataBar(RSS) に対応
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

[www.j-itecs.co.jp](http://www.j-itecs.co.jp)

# ITC-80a Plus *Handheld CCD Contact Scanner*

## 仕様

型式	ITC-80aPlus-U	ITC-80aPlus-K	ITC-80aPlus-R
インターフェイス	方式	USB	DOS/Vキーボード <sup>*</sup> RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光 赤色LED 630nm	
	読取センサ	CCDセンサ	
	スキャン速度	200スキャン/秒	
	最小分解能	0.1mm (Code39 PCS=90%)	
	PCS	30% (UPC/EAN 100%)	
	読取幅	80mm	
	読取距離	0~20mm (UPC/EAN 100% PCS=90%)	
	読取確認	Blue LED、フッシャー	
操作モード	手動トリガ <sup>*</sup> 、自動読取		
読み取りコード	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC7 <sup>*</sup> ドワン付き、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、UCC/EAN128、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved 2of5(ITF)、IATA、MSI/Plessey、China Postal Code、Code32、Telepen、GS1 DataBar(RSS) Linear、Linear-stacked		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±10%	
	消費電流	110mA(typical)	
環境特性	動作温度	0~+50°C	
	動作湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外觀損傷除く)	
	外乱交耐性	蛍光灯4,500Lux以下	
	適合規格	CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI	
	外形寸法	(H)171.3mmx(D)63.0mmx(W)91.1mm	
外観仕様	重量	100g(本体のみ)	
	ケーブル長	2mストレート	



## 製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITC-80aPlus-U	USB(HID/COM)	USBキーボード <sup>*</sup> /USBシリアル
ITC-80aPlus-K	キーボード <sup>*</sup>	PS2 DOS/Vキーボード <sup>*</sup>
ITC-80aPlus-R	RS232C	RS232Cシリアル
HL-80		ホルダー(置台)
ACアダプタ		ITC-80aPlus-R用

※付属品ケーブル(RS232Cタイプ)にはACアダプタも付属 ※HL-80はオプションです。

## オプション



ホルダー HL-80

## 外観寸法



単位:mm (inch)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041  
 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草Mビル6F  
 TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421  
 E-Mail:sales@j-itecs.co.jp  
 URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045  
 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F  
 TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元: ZEBEX INDUSTRIES INC.

●お求め、ご相談は...