



# QuickScan<sup>®</sup> I *Handheld Linear Imager*

## 仕様

型式	QuickScan-U	QuickScan-K	QuickScan-R
インターフェイス	方式	USB(HID/COM)	キーボード <sup>*</sup> RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光赤色LED 610~650nm	
	スキャン回数	270スキャン/秒	
	最小分解能	0.102mm(4mils)	
	読取角度	ロール±45° ピッチ±65° スキュー±65°	
	PCS	15%以上	
	読取確認	LED、ブザー(トーン調整)	
操作モード	手動トリガ <sup>*</sup>		
読み取りコード <sup>*</sup>	JAN-13/8(7トロンP2/P5、C128)、新雑誌コード、EAN-13/8、UPC-A/E、Code39(含むFull ASCII)、Codabar(NW-7)、Code128、Code93、Code11、Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5、ISBN Bookland EAN、Pharmacode39、Code16K、IATA、UK/Plessey、MSI/Plessey、GS1 DataBar(14, Expanded, Stacked, Limited)		
電気的特性	動作電圧	DC5V ±10%	
	消費電流	340mA@5V(動作時)/190mA@5V(アイドル時)	
環境特性	動作温度	0~+50°C	
	湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	コンクリート床上1.5mから数回の落下に耐える	
	防塵・防滴	IP42	
	周囲照度	100,000lux	
安全規格	電気	Gost R, UL, cUL, IEC60950	
	電波	VCCI-B, FCC-A, EN 55022-B, CISPR-22	
	イメーჯャラス	IEC 60825-1 class1 LED	
	RoHS	EU RoHS適合、中国RoHS適合	
外観仕様	外形寸法	71mm(D)x66mm(W)x170mm(H)	
	重量	122g(本体のみ)	

## オプション



ホルダー



ハンドフリースタンド

## 製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
QuickScan-U	USB(HID/COM)	USBキーボード <sup>*</sup> /USB-COM
QuickScan-K	キーボード <sup>*</sup>	PS2 DOS/Vキーボード <sup>*</sup>
QuickScan-R	RS232C	RS232Cシリアル
11-0362		ホルダー(置台)
STD-QD20-WH		ハンドフリースタンド <sup>*</sup>
ACアダプタ		QuickScan-R用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも付属) ホルダー、ハンドフリースタンドはオプションです。

## 外観寸法



## 読取範囲

ラベルの密度	ラベルまでの距離
0.102mm( 4mils)	2.0~11.0cm
0.127mm( 5mils)	1.5~15.0cm
0.191mm(7.5mils)	0.8~25.0cm
0.254mm(10mils)	0.8~38.0cm
0.330mm(13mils)	1.9~45.0cm
0.508mm(20mils)	2.5~65.0cm

最小距離はバーコードシンボルの長さやスキャン角度によって決まります。印字精度(分解能)、濃淡、周囲照度など条件により異なります。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草Mビル6F  
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421  
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp  
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045  
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F  
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元: Datalogic Scanning, Inc.

## ●お求め、ご相談は・・・