



一般用途向けタッチ式バーコードリーダー

Touch™ TD1100 シリーズのタッチ式バーコードリーダーは、高性能・高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた、Datalogic ADC のソリューションです。

多くのアプリケーションに対応できるタッチ読取りを目的として開発された Touch TD1100 リーダーは、多くのリニアバーコードの読取りに対応します。

Touch TD1100 リーダーは小型、軽量、低電力消費を実現し、クラス標準を上回る 1.5メートルの耐落下強度を持つ堅牢設計です。

このタッチ式リーダーは、2つの読み取りウィンドウサイズ、6.5 cm (Touch 65) と 9.0 cm (Touch 90) を用意しています。

Touch TD1100 65/90 Pro リーダーには、RS-232、USB、とワンドエミュレーション及びキーボードウェッジのすべてに対応するオールインワン・マルチインターフェースが内蔵されており、Touch Lite 65/90 リーダーはUSBもしくはRS-232/キーボードウェッジに対応します。

ハンドフリーの「リードスルーホルダー」を用いることで、書面上のコードや極小さい商品上のバーコードも、両手を離れた読み取りが行えます。

Datalogicの設定ソフトAladdin™の便利な機能により、初心者ユーザーも簡単にスタートアップが可能。

タッチシリーズの基本カラーはブラックとなりますが、OEM等用にその他の色のご用意も可能です。

機能

- ワイドな読取ウィンドウ (6.5 cm もしくは9.0 cm)
- 乱れたバーコードに対しても非常に優秀な読取性能。
- インターフェイス: 「USB または キーボードウェッジ/RS-232 (Touch 65/90 Lite)」と「USB、キーボードウェッジ、RS-232対応するマルチインターフェース、ワンドエミュレーション (Touch 65/90 Pro)」
- GS1 DtaBarコード対応
- ハンドフリー読み取りが行える、コンパクトで斬新な設計の「リードスルーホルダー」
- 1.5メートルの耐落下強度



読取コード

1D / リニアコード	1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます。
スタックコード	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

電気

入力電圧	5 VDC +/- 0.5 V
電流値	スタンバイ/アイドル時(定格): 20 mA @ 5 VDC 動作時 (定格): <100 mA @ 5 VDC

環境

ESD 耐圧(気中放電)	16 kV
周囲照度	0 - 20,000 lux
温度	保管/輸送時: -20 ~ 70 °C / -4 ~ 158 °F 動作時: 0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F
湿度(結露のないこと)	5 - 95%
耐落下強度	耐落下強度 1.5 m / 5.0 ft
防塵防滴	IP30

インターフェイス

インターフェイス	RS-232 / USB / キーボードウェッジ / ワンドエミュレーション / マルチインターフェイス: Touch 65/90 Pro RS-232 / キーボードウェッジ: Touch 65/90 Lite USB: Touch 65/90 Lite
----------	--

外観仕様

カラー	黒; オプション色やロゴについては別途お問い合わせ下さい。
寸法	65 Pro & Lite: 16.0 x 8.4 x 5.8 cm / 6.3 x 3.3 x 2.3 in 90 Pro & Lite: 17.0 x 10.4 x 6.7 cm / 6.7 x 4.1 x 2.7 in
重量	65 Pro & Lite: 130.0 g / 4.6 oz 90 Pro & Lite: 153.0 g / 5.4 oz

読取性能

プリントコントラスト(最小)	25%
光源	イルミネーション: 640 nm LED
分解能(最大)	TD1100 65: 0.102 mm / 4 mils
読取表示	ブザー (トーン調整); 読取確認LED
読取角度	スキュー(ヨー): +/- 70°; ピッチ: +/- 65°; ロール(チルト): +/- 45°

読取範囲

D.O.F(定格)	印刷品質や周囲照度により異なります。最小距離はシンボルの長さと同読取精度によって異なります。 Code 39: 7.5 mils: 0 ~ 8.1 cm / 0 ~ 3.2 in Code 39: 10 mils: 0 ~ 12.0 cm / 0 ~ 4.7 in EAN13: 13 mils: 0 ~ 15.0 cm / 0 ~ 6.0 in
-----------	--

安全及び規制

各認証	各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認ください。用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
環境認証	EU RoHS適合; 中国RoHS適合

ユーティリティ

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdinはダウンロードしお使い頂けます。
OPOS / JAVAPOS	JavaPOSはダウンロードしお使い頂けます。OPOSはダウンロードしお使い頂けます。
リモートホストダウンロード	サービスコスト低減およびオペレーション改善

保証

保証	5年
----	----

アクセサリ

マウント/スタンド

- HLD-T010-65 卓上・壁掛けホルダーTouch 65
- HLD-T010-90 卓上・壁掛けホルダーTouch 90



株式会社アイテックス (ITECS Co., Ltd.)

www.j-itecs.co.jp sales@j-itecs.co.jp

本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草1-6-13元浅草MNCビル6F TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421

大阪営業所 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル3F TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421