

口径 80mm、ハイパフォーマンス
ローコスト CCDタッチバーコードリーダー

ITC-80a

アイデアと技術の
itecs

Handheld CCD Contact Scanner



- 2088pixel CCD搭載
- 最小分解能 0.1mm
- 100スキャン/秒のスキャンスピード
- 多様なスキャンモードが選択可能
- 近接、接触で80mm幅までのバーコードが読み取り可能
- EAN100%を接触から20mmの距離で読み取り可能
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

www.j-itecs.co.jp

仕様

型式	ITC-80a-U	ITC-80a-K	ITC-80a-R
インターフェイス	方式	USB(HID)	DOS/Vキーボード [*] RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光 赤色LED 630nm	
	読取センサ	2088ピクセル CCDセンサ	
	スキャン速度	100スキャン/秒	
	最小分解能	0.1mm (Code39 PCS=90%)	
	PCS	30% (UPC/EAN 100%)	
	読取幅	80mm	
	読取距離	0~20mm (UPC/EAN 100% PCS=90%)	
	読取確認	Blue LED、フッサー	
操作モード	手動トリガ [*] 、自動読取		
読み取りコード [*]	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付き、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、EAN128、Code128、Code128 with full ASCII、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、Addendum 2of5、IATA Code、MSI/Plessey、China Postal Code、Code32		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±10%	
	消費電流	70mA(typical 5.0V時)	
環境特性	動作温度	0~+50°C	
	動作湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)	
	外乱交耐性	蛍光灯3,000Lux以下	
	適合規格	CE EN55022B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI	
外観仕様	外形寸法	(H)171.3mmx(D)63.0mmx(W)91.1mm	
	重量	100g(本体のみ)	
	ケーブル長	2mストレート	



製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITC-80a-U	USB-HID	USBキーボード [*]
ITC-80a-K	キーボード [*]	PS2 DOS/Vキーボード [*]
ITC-80a-R	RS232C	RS232Cシリアル
HL-80		ホルダー(置台)
ACアダプタ		ITC-80a-R用

※付属品ケーブル(RS232Cタイプ)にはACアダプタも付属 ※HL-80はオプションです。

オプション



ホルダー HL-80

外観寸法



単位:mm (inch)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草Mビル6F
 TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
 E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
 URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
 TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元: ZEBEX INDUSTRIES INC.

●お求め、ご相談は...