

CHS7シリーズの使いやすさそのままに  
フルモデルチェンジして新登場

# SocketScan S700シリーズ アイデアと技術の itecs

*Colorful Handheld Bluetooth Scanner*



- Apple® iOSデバイス認定品
- Android並びにWindowsの各バージョンに対応
- 手になじみ、非常に軽量のボディ
- 有害な最近から保護する、抗菌素材製
- Battery Friendly®テクノロジーによるロングライフを実現
- 強力なBluetooth®無線により、広範囲での接続性を維持
- 青, 緑, 赤, 白, 黄の全5色のカラーバリエーション

# SocketScan S700

Colorful Handheld Bluetooth Scanner

## 仕様

性能	S700	S730	S740
光源	赤色 LED エイマー /625nm	赤色半導体レーザー	赤色 LED エイマー /610 及び 660nm
分解能	0.1mm	0.127mm	640 × 400 ピクセル
PCS 値	30%	25%	25%
ピッチ角 / スキュー角	53°	47°	42° / 28°
周囲照度	0 ~ 100,000lux	4,800 ~ 86,000lux	0 ~ 100,000lux
インターフェース	Bluetooth 2.1+EDR (HID, SPP, MFi)		
本体サイズ (mm)	132.2 × 37.1 × 40.1		
本体重量	118g	118g	118g
電源	単 3 型ニッケル水素充電電池 × 2 本		
バッテリーライフ	80,000 スキャン / 6 時間 (2 スキャン / 秒)	100,000 スキャン / 9 時間 (2 スキャン / 秒)	85,000 スキャン / 9 時間 (2 スキャン / 秒)
動作温度	± 0°C ~ +45°C	± 0°C ~ +45°C	-20°C ~ +60°C
保存温度	-40°C ~ +70°C		
湿度	0% ~ 95% @ 60°C (結露なきこと)		
落下試験	リノリウムの床への 1.2m からの落下に耐える		
保護構造: ESD (気中)	IP40		
電気	IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2		
EMI / 無線規制適合	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003 C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024 Telec: R 201-125799 FCC ID: T9J-RN42 IC ID: 6514-RN42		FCC Part 15 Class C, RSS 210 iCES 003, C-Tick, CISPR 22 CE EN55022, EN55024 IC ID: 6514A-RN42 SRRC-CMIIT ID: TBD Telec ID: R 201-125799
RoHS	EN 50581 適合		

読み取りシンボル	
S700	Bookland EAN, Chinese 2 of 5, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13/JAN, EAN-8/JAN, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBT 128, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, UPC A, UPC E, Australia Post (Australia Post は S730 並びに S740 のみ)
S730	
S740	1 次元コード: (上記に加えて) Composite CC-A/B, Composite CC-C, Composite TLC, Discrete 2 of 5, ISSN EAN, Trioptic Code 39 2 次元コード: Aztec, Code 128 Emulation, Data Matrix, Han Xin, Japan Postal, KIX Code, Maxicode, MicroPDF417, MicroQR, Netherlands, PDF417, Postal Codes, QR Code, UPU FICS Posta, US Planet, US Postnet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail

## ラインナップ

製品名	モデル番号	読取方式	本体色	価格
SocketScan® S700 Blue	CX3360-1682	リニヤ CCD (1 次元)	青	オープン
SocketScan® S700 Green	CX3395-1853	リニヤ CCD (1 次元)	緑	オープン
SocketScan® S700 Red	CX3391-1849	リニヤ CCD (1 次元)	赤	オープン
SocketScan® S700 White	CX3397-1855	リニヤ CCD (1 次元)	白	オープン
SocketScan® S700 Yellow	CX3393-1851	リニヤ CCD (1 次元)	黄	オープン
SocketScan® S730 Blue	CX3361-1683	クラス 2 レーザー (1 次元)	青	オープン
SocketScan® S730 Green	CX3404-1862	クラス 2 レーザー (1 次元)	緑	オープン
SocketScan® S730 Red	CX3400-1858	クラス 2 レーザー (1 次元)	赤	オープン
SocketScan® S730 White	CX3406-1864	クラス 2 レーザー (1 次元)	白	オープン
SocketScan® S730 Yellow	CX3402-1860	クラス 2 レーザー (1 次元)	黄	オープン
SocketScan® S740 Blue	CX3431-1881	CCD エリアイメジャー (1 次元 / 2 次元)	青	オープン
SocketScan® S740 Green	CX3417-1836	CCD エリアイメジャー (1 次元 / 2 次元)	緑	オープン
SocketScan® S740 Red	CX3413-1832	CCD エリアイメジャー (1 次元 / 2 次元)	赤	オープン
SocketScan® S740 White	CX3419-1838	CCD エリアイメジャー (1 次元 / 2 次元)	白	オープン
SocketScan® S740 Yellow	CX3415-1834	CCD エリアイメジャー (1 次元 / 2 次元)	黄	オープン
SocketScan® S700 Black	CX3803-2563	リニヤ CCD (1 次元)	黒	オープン

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

保証	
メーカー保証	1 年間 (本体のみ) / センドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より 2 週間

## 株式会社アイテックス

□ 本社 〒136-0075

東京都江東区新砂1-6-35 Nビル東陽町7F

TEL: 03-5683-9420 FAX: 03-5683-9421

E-Mail: sales3@j-itecs.co.jp

URL: www.j-itecs.co.jp

□ 大阪営業所 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25F

TEL: 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421



お求め、ご相談は・・・