



www.j-itecs.co.jp

株式会社アイテックス
総合カタログ

株式会社アイテックスは
バーコードスキャナ・ハンディターミナル及びソフト開発事業を行う会社として
2003 年に設立しました。
海外及び日本のメーカーより直接仕入を行い、
バーコード関連機器の総合商社としてお客様に
「良い製品を低価格で提供する事」を目的に販売を行ってまいりました。

2018 年 1 0 月に株式会社オーグと事業統合を行いました。
バーコード関連機器以外の精密機器及びソリューション販売にも
力を入れていきます。
バーコード関連機器に関しましても新しく仕入れメーカーを増やして
ラインナップを充実させます。

お客様の要望に合わせた製品・ソリューションの開発及び
海外でしか販売されていない製品も積極的にラインナップ加えることで
「お客様と喜びを分かち合える製品販売」を目指します。

ご提案から納品後のアフターサービスまでお客様に満足して頂けるように
全社員でサポートさせていただきます。

代表取締役 望月 紳一郎



CONTENTS

2次元バーコードリーダー(有線)..... 4

2次元バーコードリーダー(無線)..... 6

2次元定置式リーダー..... 7

1次元バーコードリーダー【CCDタッチ式リーダー／レーザー式リーダー】..... 8

1次元バーコードリーダー【CCD ロングレンジリーダー／定置式リーダー】 9

1次元無線式リーダー／Bluetooth 通信アダプタ..... 10

スマートフォン&タブレット対応製品【ソケットモバイルシリーズ】..... 11

スマートフォン&タブレット対応製品【モバイルハンディスキャナ】..... 12

バーコードデータコレクタ／ジャケット型スキャナ／ハンズフリーウェアラブルスキャナ … 13

ハンディターミナル／ソフトウェア 14

ハンディターミナル（AndroidOS）／デジタルメジャー／KIOSK 端末／ラベルプリンタ … 15

ブックスキャナ／プレパラートスキャナ 16

フィルムスキャナ 17

人数カウンタ／ネットワークカメラ／人数カウントセンサー（3D）／パスポートスキャナ … 18

会社情報 19

【アイコン一覧】

6ヶ月保証

1年保証★

2年保証★★

3年保証★★★

5年保証★★★★★

保証期間

保護等級 IP30

保護等級 IP40

保護等級 IP41

保護等級 IP42

保護等級 IP43

保護等級 IP50

保護等級 IP52

保護等級 IP53

保護等級 IP54

保護等級 IP64

保護等級 IP65

保護等級 IP67

保護等級 IPX2

保護等級

2次元コード対応

無線対応

無線対応

カラー QVGA

カラー QVGA

バイブレーション機能

OCR 対応

DPM 対応

iOS 対応

iOS 対応

Android 対応

防滴性能 JIS 某水準拠

防滴性能 JIS 某水準拠

MacOS X

MacOS X

ITR-2400

■グリーンスポットでの高い視認性を実現



5年保証

★★★★★

保護等級

IP42

2次元対応

読取距離	
5～350mm (NB:0.33mm)	
最小分解能	
1次元 0.1mm	
動作温度	重量
0～+50℃	145g

ITR-380

軽量・低価格な幅広い用途に適した
信頼性が高い2Dバーコードリーダー



1年保証

★

保護等級

IP42

2次元対応

光源	
白色光LED	
動作温度	重量
0～+50℃	150g

ITR-3152

■パワフルなイメージセンサーにより抜群の読取性能を実現



1年保証

★

保護等級

IP41

2次元対応

光源	
赤色LED 625nm±5nm	
読取距離	
203mm (SR)	
動作温度	重量
0～+40℃	148g (ケーブル除く)

Xenon1900g

■業界トップクラスの2次元バーコードリーダー



5年保証

★★★★★

保護等級

IP41

2次元対応

OCR

DPM

光源	
可視光 赤色LED	
動作温度	重量
0～+50℃	147g (本体のみ)

ITR-3392Plus

■人間工学に基づいた使いやすく、堅牢な設計



1年保証

★

保護等級

IP42

2次元対応

光源	
617nm 可視光LED	
動作温度	重量
0～+50℃	143g

ITR-820

■小売、物流、インダストリアル用堅牢2Dバーコードリーダー



1年保証

★

保護等級

IP42

2次元対応

振動

※オプション

光源	
白色光LED	
動作温度	重量
0～+50℃	110g

ITR-670

■低価格ながら優れた読取性能と耐久性



1年保証

★

保護等級

IP41

2次元対応

光源	
赤色LED 630nm	
最小分解能	
0.076mm	
動作温度	重量
-10℃～+50℃	125g (ケーブル除く)

Voyager1450g-2D

■1次元バーコードリーダーとして導入後に
2次元スキャナへアップグレード可能な最新型スキャナ



5年保証

★★★★★

保護等級

IP40

2次元対応

光源	
白色LED 624nm	
動作温度	重量
0～+40℃	130g (ケーブル除く)

L-46X

■OCRフォント・液晶・DPM読み取り可能



5年保証

★★★★★

保護等級

IP42

2次元対応

OCR

DPM

光源	
電球色LED	
動作温度	重量
-5～50℃	112g

DS2208

■圧倒的なコストパフォーマンスの2次元イメージャ



5年保証

★★★★★

保護等級

IP42

2次元対応

光源	
LED624nm	
最小分解能	
0.10mm	
動作温度	重量
0℃～+50℃	約161g

CR-950

■軽量、人間工学に基づいたデザインで長時間でも快適に使用できる



2年保証

★★

保護等級

IP54

2次元対応

寸法	
H140×D70×W50mm	
光学的分解能	
1280×960	
動作温度	重量
-20℃～+55℃	110g

DS3608

■耐落下2.4mの高堅牢2次元バーコードリーダー



3年保証

★★★

保護等級

IP65

2次元対応

振動

OCR

光源	
SR/ER/ハイパーレッドLED660nm HD/HP:暖白色LED×2	
最小分解能	
1次元 0.127mm / 2次元 0.19mm	
動作温度	重量
-30℃～+50℃	305g

L-22X

■スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ



5年保証

★★★★★

保護等級

IP42

2次元対応

振動

OCR

光源	
シングルバー 緑色LED	
最小分解能	
0.169mm	
動作温度	重量
-5℃～+50℃	約77g (ケーブル除く)

AT20Q

■高速シャッタ全方向読み取りが速いハイブリッドスキャナ



5年保証

★★★★★

保護等級

IP42

2次元対応

最少分解能	
0.167mm (2次元) / 0.125mm (1次元)	
動作温度	重量
-5℃～+50℃	約110g

CR-1500

■高機能でパワフルな最先端技術を搭載、かつコンパクト



5年保証

★★★★★

保護等級

IP54

2次元対応

寸法	
H132×D77×W52mm	
分解能	
960×640	
動作温度	重量
-20℃～+55℃	116g

1980i

■IP65準拠・耐落下2mの高堅牢コードレススキャナー。



3年保証

★★★

保護等級

IP65

2次元対応

無線対応

OCR

光源	
超高輝度赤色LED 624nm	
消費電力	
2.35W	
動作温度	重量
-30℃～+50℃	33.5g (本体)

ITR-2400BT

■グリーンスポットでの高い視認性を実現



3年保証

保護等級

IP42

2次元対応

読取距離		
5～350mm (NB:0.33mm)		
最少分解能	動作温度	重量
1次元 0.1mm	0～+50℃	200g

Xenon1902g

■高度なエリアイメージングテクノロジー搭載 無線2次元エリアイメージャー



3年保証

無線対応

保護等級

IP41

2次元対応

OCR

光源		
赤色LED 617nm±18nm		
寸法		
104×160×71mm		
動作温度	重量	
0～+50℃	214g	

OPN-3200i

■Bluetooth 搭載、ガンタイプハンドヘルド 2次元イメージャスキャナ



1年保証

無線対応

保護等級

IP42

2次元対応

振動

光源		
0.127nm		
最少分解能		
0.10mm		
動作温度	重量	
0～+50℃	約132g (付属品を除く)	

DS2278

■圧倒的コストパフォーマンスの2次元コードレススキャナ



5年保証

保護等級

IP42

2次元対応

光源		
LED624nm		
最少分解能		
0.10mm		
動作温度	重量	
0～+50℃	214g (付属品を除く)	

ITR-670BT

■最新のイメージエンジンを搭載し、中距離焦点 (MR) により 1次元や2次元のバーコードを幅広く読み取りできます。



1年保証

保護等級

IP41

2次元対応

光源		
赤色630nm		
最少分解能		
0.076mm		
動作温度	重量	
-10℃～+50℃	198g (バッテリー含む)	

Voyager1452g-2D

■1次元バーコードリーダーとして導入後に 2次元スキャナへアップグレード可能なワイヤレススキャナ



3年保証

無線対応

保護等級

IP42

2次元対応

光源		
白色LED 624nm		
動作温度	重量	
+5～+40℃ (充電中0～50℃)	210g	

AT27Q-SB

■QRコードもバーコードもこれ1台 抜群の読み取り性能を誇るハイブリットスキャナ



5年保証

無線対応

保護等級

IP54

2次元対応

*通信アダプタ別売

最少分解能		
2次元コード 0.167mm / バーコード 0.125mm		
寸法		
95×162×63mm		
動作温度	重量	
-5～50℃	約200g (バッテリー含む)	

DS3678

■あらゆる状況で優れたスキャン性能を実現



3年保証

無線対応

保護等級

IP65

2次元対応

光源		
高輝度可視光LED660nm (SR/ER) 暖白色光LED (HP/HD) マルチフル照明 (DP)		
最少分解能		
0.127mm		
動作温度	重量	
-20℃～+50℃	407g	

Magellan1100i

■1次元、2次元共に直感的な高速読取を実現



2年保証

保護等級

IP52

2次元対応

最少分解能		
0.130mm		
寸法		
97×140×74mm		
動作温度	重量	
0～+40℃	385g (本体+スタンド)	

DS9208

■クラス最小のコンパクトデザイン。あらゆる媒体のバーコード読み取りが可能



3年保証

保護等級

IP50

2次元対応

光源		
照射パターン…シングルドット 625nm LED 照明…630nm LED		
寸法		
80×140×82.1mm		
動作温度	重量	
0～+40℃	269g	

7580g

■革新的な画像処理技術 プレゼンテーションスキャナ



2年保証

2次元対応

OCR

DPM

光源		
可視光 赤色LED 645nm		
最少分解能		
0.1mm (1次元) / 0.19mm (2次元)		
寸法	動作温度	重量
80×150×83mm	0～+40℃	340g (本体のみ)

Magellan3200VSi

■卓上型ハイパフォーマンス バーコードスキャナ



3年保証

2次元対応

光源		
イルミネーション：マルチ拡散光625nm LED		
寸法		
142×152×82mm		
動作温度	重量	
0～+40℃	0.6kg	

ITS-8072Plus

■定置式ハンズフリー全方向読み取り



1年保証

2次元対応

光源		
赤色LED 617nm (エイミン グ 617nm)		
最少分解能		
0.127mm (1次元) / 0.173mm (2次元)		
寸法	動作温度	重量
145×80.2×97mm	0～+50℃	250g (本体のみ)

M-10

■最新画像技術搭載のオムニディレクショナルイメージャスキャナ



1年保証

保護等級

IP52

2次元対応

光源		
赤色LED CMOSエリアセンサー		
最少分解能		
0.127mm (Code39) 0.212mm (QR Code, Data Matrix)		
動作温度	重量	
0～+40℃	約250g	

QK30

■モバイルQRコードの読み取りに最適



1年保証

保護等級

IPX2

2次元対応

読取視野		
70×50mm		
最少分解能		
1次元 0.18mm / 2次元 0.25mm		
動作温度	重量	
-5℃～+50℃	170g (ケーブル除く)	

7980g

■OCR対応パスポート番号を360°全方向読取



3年保証

2次元対応

OCR

光源		
白色LED		
読取距離		
0～270mm (NB:0.33mm)		
最少分解能	動作温度	重量
0.127mm (Code39)	0～+40℃	539g

CCD タッチ式リーダー

ITC-65

■スタイリッシュ65mm CCDタッチバーコードリーダー



光源		
可視光 LED 625nm		
読取距離		
0～50mm (0.33mm, PCS=90%)		
最少分解能	動作温度	重量
0.0762mm (Code39, PCS>60%)	0～+50℃	100g

1年保証★

ITC-67-A

■ローコストCCDタッチスキャナ



光源	
赤色LED650nm	
最少分解能	
0.0762mm	
動作温度	重量
0～+50℃	203g(ケーブル込み)

1年保証★

TD1100

■高性能・高品質CCDタッチバーコードリーダー



光源		
LED 640nm		
読取距離		
0～150mm (EAN13 0.33mm)		
最少分解能	動作温度	重量
0.102mm/4mils	0～+50℃	130g (65) / 153g (90)

5年保証★★★★★

SH1

■いつでもどこでもクリーンに使える「コンパactsキャナ」



光源	
赤色LED	
最少分解能	
0.125mm	
動作温度	重量
0～+50℃	約55g

1年保証★ 振動

レーザー式リーダー

ITL-3001plus

■32bit MPU 搭載、処理速度を大幅にアップ



光源		
可視光半導体レーザ650nm		
最少分解能		
0.125mm		
動作温度	重量	
0～+50℃	約150g(ケーブル除く)	

1年保証★

LS2208

■安心の5年間無償保障



光源		
可視光半導体レーザー 650nm		
読取距離		
430mm (JAN100%の場合)		
最少分解能	動作温度	重量
0.127mm	0～+50℃	145g以下 (ケーブル除く)

5年保証★★★★★

L-46R

■圧倒的な読み取り深度



光源		
赤色半導体レーザ		
最少分解能		
0.076mm		
動作温度	重量	
-5℃～+50℃	約112g(ケーブル除く)	

5年保証★★★★★ IP42 振動

OPL-6845V

■超コンパクトレーザースキャナ



光源	
赤色半導体レーザー 650nm	
最少分解能	
0.127mm	
動作温度	重量
-5～+50℃	90g(ケーブル除く)

1年保証★ 1次元コード 書籍コード 対応

CCD ロングレンジリーダー

ITL-3000Plus

■32BitMPU搭載、握りやすい滑らかストリームデザインボディ



光源	
可視光 赤色LED 617nm	
読取距離	
0～300mm	
最少分解能	重量
0.1mm	120g(ケーブル除く)

1年保証★

ITL-2131

■グリーンスポット搭載リニアイメージングスキャナ



読取距離	
20～450mm (NB0.33mm)	
最小分解能	
0.102mm	
動作温度	重量
0～+50℃	145g

5年保証★★★★★ IP42

ITL-560GV

■スタイリッシュ・ローコスト ハイパフォーマンスリニアイメージャー



光源		
可視光 赤色LED 630nm		
読取距離		
0～254mm (JAN13 0.254mm/10mil) 0～381mm (Code39 0.508mm)		
最少分解能	動作温度	重量
0.1016mm/4mil (Code39,UPC 0.9)	-10～+50℃	106g

1年保証★ IP41 振動

ITL-680

■レーザスキャナを超える読取性能と耐久性



光源	
可視光LED660nm	
最小分解能	
0.076mm	
動作温度	重量
-10℃～+50℃	約125g(ケーブル除く)

1年保証★ IP41

ITL-780

■小型・軽量・高機能・堅牢性を備えたリニアイメージャー



光源		
可視光 赤色LED 630nm		
最少分解能		
0.0762mm		
動作温度	重量	
-10～+50℃	157g	

1年保証★ IP41 振動

Voyager1450g-1D

■1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元スキャナへアップグレード可能な最新型スキャナ



光源	
白色LED 624nm	
動作温度	重量
0～+40℃	130g(ケーブル除く)

5年保証★★★★★ IP40

1次元定置式リーダー

ITS-6170

■速く、正確な読み取りオムニレーザースキャナ



光源	
650nm 可視光レーザダイオード	
読取距離	
0～216mm	
最少分解能	動作温度
0.127mm (PCS 90%)	0～+40℃

1年保証★

ITS-8050

■コンパクトな全方向性レーザバーコードスキャナ



光源	
650nm±10nm レーザダイオード	
寸法 (W×D×H)	
116×84.5 (上)×164 mm 116×100 (下)×164 mm	
動作温度	重量
0℃ ～+40℃	400g

1年保証★ IP42

1次元無線式リーダー

ITL-3190BT

■Bluetooth100m通信 ワイヤレスCCDスキャナ



1年保証★無線対応保護等級IP41		
光源		
可視光 赤色LED 617nm		
読取距離		
20～320mm (UPC/EAN 100% PCS=90%)		
最少分解能	動作温度	重量
0.0762mm(3mil) (Code39 PCS=90%)	0～+50℃	200g

ITL-680BT

■低品位のバーコードでもらくらく読取



1年保証★無線対応保護等級IP42		
光源		
可視光LED660nm		
最小分解能		
0.076mm		
動作温度	重量	
-10℃～+50℃	約200g(リッパテリ付)	

Voyager1452g-1D

■1次元バーコードリーダーとして導入後に
2次元スキャナへアップグレード可能なワイヤレススキャナ



3年保証★★無線対応保護等級IP42		
光源		
白色LED 624nm		
動作温度	重量	
+5～40℃(充電中0～+50℃)	210g	

Bluetooth 通信アダプタ

BA20-RU

■Bluetooth無線通信をUSB/RS232C有線通信に変換



無線対応	
通信部：B A⇄ホスト間	
RS232C/USB (HID/COM)	
通信部：対象機種⇄B A間	
Bluetooth Ver.2.1 (SPPプロファイル)	

ITL-2131BT

■グリーンスポット搭載リニアイメージング無線スキャナ



3年保証★★無線対応保護等級IP42		
読取距離		
20～450mm (NB:0.33mm)		
最小分解能		
0.102mm		
動作温度	重量	
0～+50℃	200g	

ITL-780BT-GV

■バイブレーション機能搭載により、工場など音が聞き取りづらい環境下に最適



1年保証★無線対応保護等級IP41振動			
光源			
可視光 赤色LED 630nm			
読取距離			
0～406.4mm (UPC/EAN 100%) 0～609.5mm (NB:0.508mm Code39)			
最少分解能	動作温度	重量	
0.0762mm/3mil (CODE39, PCS=0.9)	-10～+50℃	198g (リッパテリ含む)	

OPN-4200i

■ガンタイプCCDハンドヘルド1次元スキャナ



1年保証★無線対応保護等級IP42		
光源		
赤色LED CCDリニアイメージセンサー		
最小分解能		
0.1mm (Code39, PCS0.9の場合)		
動作温度	重量	
0～+50℃	約127g	

DKA-102

■様々な232C製品のケーブルレス環境を簡単・低コストで実現



1年保証★無線対応	
インターフェイス	
Bluetooth Ver.4.0 (BLE Single mode) GATT/HOGP	
寸法	
56×30×19mm	
動作温度	重量
0～+40℃	約27g

バーコードデコードソフトウェア

CortexDecoder

■スマートフォンやタブレットでバーコードの高速読取りを実現



- ◆先進のデコードアルゴリズムを駆使して画像の中からバーコードを探し出し、デコード
- ◆プロフェッショナルな使用に耐えるデコーダー
- ◆どのようなアプリケーションにも容易に組込が可能
- ◆iOS、Android、Windows、Linux各種OSに対応
- ◆1次元、2次元 バーコード、郵便コード、DPMIに対応
- ◆印字品質の悪いバーコードの読取りにも強い



読取り可能なコード	
1D	UPC/EAN/JAN, BC412, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Triopti
Stacked 1D	Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF41
2D	Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, Micro QR Code, QR Cod
郵便コード	Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-ta gs
オプション	DPM, GoCode

ソケットモバイルシリーズ

SocketScan S700 series

■カラフルでオシャレなバーコードスキャナー「Colorful Series」



商品名	スキャンエンジン	1D/2D	通信距離	主な特長
S700	CCD	1D	10m	汎用的な使い方ではもっともポピュラーなバーコードスキャナー。人間工学に基づいた構造設計がなされており、手の平・指にフィットし、非常に持ちやすくなっています。また、バーコードスキャンの光の発光部はグースネックになっている(下に向いている)ので操作性抜群です。
S730	Class2 レーザー			スキャンエンジンにClass2のレーザーを使っているため、バーコードの読み取りを瞬時に行う場合や、太陽光下での作業、小さいバーコードやプラスチック材で覆われたバーコードなどを読む場合に最適です。
S740	Area Imager	1D/2D		コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダー。プレゼンテーションモードもサポートしているので、QRコード化された電子チケットの読み取りにも向いています。

※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

DuraScan D700 series

■IP54準拠、堅牢なバーコードスキャナー「Durable Series」



商品名	スキャンエンジン	1D/2D	通信距離	主な特長
D700	CCD	1D	100m	S700と同等の性能で、1.5mからの落下に耐えられる堅牢性を有しています。
D730	Class2 レーザー			Class2のレーザーをスキャンエンジンとして使っているため、迅速なバーコード読み取り作業、太陽光下での作業、小さいバーコードやプラスチックフィルムで覆われたバーコードの読み取りに向いています。
D750	Area Imager			1.5mからの落下に耐えられる2次元コードスキャナー。

※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

SocketScan S800 Series

■スマートフォンに簡単に脱着できるバーコードスキャナー「Attachable Series」



商品名	スキャンエンジン	1D/2D	通信距離	寸法	重量
S800 (CX2881-1476)	CCD	1D	10m	86.9×53.94×13.43 mm	48.2g

※付属品：充電用ケーブル・universal ケース

※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

ITB-1 30

■小型・軽量ロングレンジCCDデータコレクター



1年保証★

無線対応

光源		
可視光 赤色LED 617nm		
最少分解能		
0.102mm		
寸法	動作温度	重量
97×40×23mm	0～+50℃	79.7g (リッテリー含む)

OPN-3102n/3102i

■超コンパクトサイズの2次元データコレクタ・無接点クレードル有り



1年保証★

無線対応

保護等級 IP54

2次元対応

iOS対応

OCR

光源		
電球色LED CMOSエリアセンサ方式		
最少分解能		
0.1mm(1次元)/0.169mm(2次元)		
寸法	動作温度	重量
36×83×21.5mm	-10～50℃	約60g

BS8060

■ポケットBluetoothバーコードスキャナ



1年保証★

無線対応

保護等級 IP42

iOS対応

最小分解能	
0.127mm	
寸法	
88×46×24.5 mm	
動作温度	重量
-20℃～+50℃	62g

KDC300i

■2次元コード対応 超小型データコレクター



1年保証★

無線対応

2次元対応

iOS対応

OCR

光源		
CMOSイメージャー		
読取距離		
5～33cm		
寸法	動作温度	重量
37×83×21mm	0～+45℃	54g

OPN4000n/4000i

■超コンパクトサイズの1次元イメージャーデータコレクター



1年保証★

無線対応

保護等級 IP42

iOS対応

光源		
赤色LED CCDリニアイメージセンサー		
最少分解能		
0.1mm (Code39, PCS0.9の場合)		
寸法	動作温度	重量
36×83×21.5mm	0～+50℃	約52g

CS4070

■人間工学に基づいた操作性の良い小型・高耐久設計



3年保証★★★

無線対応

2次元対応

最小分解能	
0.1016mm	
寸法	
111.5×45.5×26mm	
動作温度	重量
0～+40℃	93.2g (バッテリー含む)

SE1-QB

■手軽な乾電池駆動、連続50時間動作
スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ



1年保証★

無線対応

2次元対応

最小分解能	
2次元コード 0.167mm	
寸法	
99.7×40.7×27.1mm	
動作温度	重量
-5～+50℃	約60g(電池除く)

KDC350 シリーズ

■テンキー付バーコードデータコレクター



1年保証★

無線対応

2次元対応

iOS対応

OCR

光源		
可視光半導体レーザー (1次元) CMOSイメージャー (2次元)		
読取距離		
2～30cm (1次元) / 5～33cm (2次元)		
寸法	動作温度	重量
94×43×24mm	-10℃～+50℃	85g (バッテリー含む)

バーコードデータコレクタ

DHT-112

■ペン型、レーザースキャナ搭載!単3形アルカリ乾電池1本で180時間動作



1年保証★

無線対応

防滴性能 JIS 準拠

最少分解能	
0.127mm	
寸法	
17.8 (L)×2.1 (W)×2.9 (H)mm (W最大部2.9mm)	
動作温度	重量
温度:-20～40℃ 湿度:20～90%Rh (ただしアルカリ乾電池使用時は0～40℃)	約100g (電池含む)

ジャケット型スキャナ

CR4300

■iPhone/iPod内臓カメラを利用した無駄のないモバイルバーコードリーディング



1年保証★

2次元対応

寸法	
iPhone 6/6s H6.22×W3.07×D0.83 (H158×W78×D21mm) iPod 6th Gen H5.63×W2.72×D0.89 (H143×W69×D22.5mm)	
光学的分解能	
最大8MPまで調節可能	
動作温度	重量
0～+35℃	iPhone 6/6s 約286g iPod 6th Gen 約232g

KDC400 シリーズ

■スマートフォン連携タイプデータコレクター



1年保証★

無線対応

2次元対応

iOS対応

光源	
可視光半導体レーザー／CMOSイメージャー	
寸法	
95×62×10～19mm	
動作温度	重量
0～+45℃	95g (バッテリー含む)

ハンズフリーウェアラブルスキャナ

MT500L

■ハンズフリースキャンのためのワイヤレスリングスキャナ



1年保証★

無線対応

保護等級 IP42

光源	
650nm可視赤色レーザー	
寸法	
27.6 ×46.2 ×26.8 mm	
動作温度	重量
-10℃～+50℃	20.5 g

BW-220 シリーズ

■テンキー付き次世代型データコレクター



1年保証★

無線対応

保護等級 IP54

光源		
CCDリニアセンサー		
読取距離		
50～300mm (JAN 0.33mm)		
最少分解能		
0.127mm		
寸法	動作温度	重量
125×44×25mm	0～+40℃	110g～121g (バッテリー含む)

iDC9277LA

■スマートフォン着脱式バーコードリーダー



1年保証★

2次元対応

光源	
赤色LED	
最少分解能	
0.127mm	
動作温度	重量
0～+50℃	88g

SL22/SL42

■高級アパレル店にも馴染む、スタイリッシュ×スマートなデザイン



1年保証★

保護等級 IP30

2次元対応

OCR

光源	
可視性赤色LED617nm	
最少分解能	
1次元 0.127mm / 2次元 0.169mm	
動作温度	重量
0～+35℃	125～139g

8670

■装着スキャナで作業効率が大幅に向上



3年保証★★★

保護等級 IP54

2次元対応

OCR

寸法	
50.8×30.5×30.5mm	
最少分解能	
0.127mm	
動作温度	重量
-20℃～+50℃	136g (バッテリー含む)

ハンディターミナル

BHT-1500

■超小型と視認性を両立



1年保証★	無線対応	保護等級 IP54	カラー QVGA
動作時間			
アルカリ乾電池:85時間 eneloop *:70時間			
最小分解能			
0.125mm			
動作温度	重量		
-5℃～+50℃	約128g (eneloop*装着時)		

BHT-1400

■3.2インチWVGAの大画面、高レベルの耐衝撃性能と優れた耐環境性能



1年保証★	無線対応	保護等級 IP65	2次元対応
最少分解能			
1次元 0.167mm / 2次元 0.167mm			
動作温度			
-20℃～+50℃			
重量			
約255g			

OPH5000i

■無接点充電レードル対応 小型ハンディターミル




1年保証★	無線対応	保護等級 IP54	2次元対応
動作			
無線対応			
保護等級 IP54			
2次元対応			
動作			
無線対応			
保護等級 IP54			
2次元対応			
動作温度			
-10℃～+50℃			
重量			
約120g			

ソフトウェア

Handypack

■バーコードを使用したハンディターミナルのアプリケーションをPC上で簡単に設定



最大5つの処理を設定可能です。
7処理 (BHT300) / 8処理 (BHT500)

- ◆1処理内で最大16の入力項目を設定可能。
- ◆バーコード、キーボードの入力に対応。
- ◆数値のマイナス入力、小数点入力可能。
- ◆2度読みチェック機能、ブランク入力。
- ◆バーコードの一致チェック、マスタ参照機能。
- ◆データの収集、参照、取り消しが可能。
- ◆個別ファイル送信、連続ファイル送信が可能。
- ◆先頭文字チェック機能、バーコード連続読み取りモード対応。
- ◆データファイルは固定長のDAT、TXT、CSV (カンマ区切り) に対応。

BHT-1300B/Q

■ユーザビリティを極めたコンパクトモデル



1年保証★	無線対応	保護等級 IP54	2次元対応
動作温度			
-20℃～+50℃			
重量			
188g			

XIT-320-R

■OCRの読取(オプション)も可能な高性能モデル



1年保証★	保護等級 IP54	2次元対応
寸法		
W61.6×D180×H42mm		
最小分解能		
1次元 0.127mm / 2次元 0.169mm		
動作温度	重量	
-20℃～+50℃	253g	

BT-W200

■高速オートフォーカスハンディターミナル



1年保証★	無線対応	保護等級 IP64	振動
光源			
可視光半導体レーザー650nm			
最小分解能			
0.127mm			
動作温度	重量		
-20℃～+50℃	約222g (充電機/バック装着時)		

冷凍ソフト

■バーコード検量ハンディターミナルソフトウェア
豊富な導入実績で作業効率を向上



- 世界の畜産バーコードに対応
- トレーサビリティ検量に対応
 - └個体識別・産地・賞味・製造等
- 学習機能により重量取が容易
- 量目表の作成が可能
- ◆入庫処理…数量・ロケーション確定
- ◆不定費検量 (トレーサビリティ)…多様な検量が可能
- ◆出庫処理…倉出検品・パス誘導
- ◆出荷仕分処理…仕分をスピーディに簡潔化
- ◆移動処理…庫内整理から棚卸まで!
- ◆その他処理…積込完了 / 名変 / 輸配送処理

ハンディターミナル (AndroidOS)

TC20

■時間とコストの節約、売上の増加、収益の増加に必要なすべての機能を手のひらサイズに搭載



1年保証★	無線対応	保護等級 IP54	2次元対応
OS			
Android Nougat 7.X			
メモリ			
2GB RAM / 16GB フラッシュメモリ			
動作温度	重量		
-10℃～+50℃	195g		

EF400

■4インチ画面の小型モバイルコンピュータ



1年保証★	無線対応	保護等級 IP67	2次元対応
寸法			
155.5×78×16.5mm			
解析度			
800×480ピクセル			
動作温度	重量		
-10℃～+50℃	200g		

デジタルメジャー

DDM-100

■測ったデータをタブレットやパソコンへ無線で転送。
3時間の充電で、8時間以上の運用が可能



1年保証★	無線対応
CPU	
32ビット	
動作温度	
0～+40℃	
最小分解能	
0.1mm	
重量	
約330g	

ラベルプリンタ

L-1000

■32bitRISC型CPU搭載による高速処理 最大150mm/秒の高速印刷



印字速度で3機種から選択可能 L-1000-08: 8 ドット /mm L-1000-12: 12 ドット /mm L-1000-16: 16 ドット /mm	
ラベル幅	
25～115mm 【最大】510mm / 【最少】連続:11mm、 剥離:20mm、 カッター:20mm、ティアオフ:27mm	
台紙幅	
28～118mm	
寸法	
210×290×190mm	
重量	
約3.8kg (本体のみ)	

BHT1600

■堅牢性に優れた大画面スマート端末



1年保証★	無線対応	保護等級 IP67	2次元対応
OS			
Android™ 6.0			
最小分解能			
1次元 0.125mm / 2次元 0.167mm			
動作温度	重量		
-20℃～+50℃	260g		

RS31

■4.7インチの大画面で多くの情報を確認可能。
更に高輝度なので、太陽光下や薄暗い室内でも画面が見やすい。



1年保証★	無線対応	保護等級 IP67	2次元対応
光源			
625±nm			
最小分解能			
0.1mm			
動作温度	重量		
-20℃～+50℃	260g		

KIOSK 端末

SK-100

■柔軟なハードウェアオプションを備えたKIOSK端末



 無線対応 ※オプション	
システム	
プロセッサ	ARM Cortex-A7デュアルコアCPU
内部記憶装置	8G eMMCフラッシュ
メモリ R A M	1GBまたは2GB LPDDR3
OS	Linux 3.4またはAndroid 4.4
寸法 (W×H×L)	252 x 238.15 x 71.5 mm
重量	約 1.25 kg

L'esprit

■感熱、熱転写の2タイプ 台紙レスのノンセパ仕様対応



印字速度で2機種から選択可能 T408/R408: 8 ドット /mm T412/R412: 12 ドット /mm (T: 感熱 / R: 熱転写)	
寸法	
198×247×181mm	
重量	
約3.2kg (ACアダプタ除く)	

OpticBook シリーズ

OpticBook 4800

■書籍を裁断、分解せずに高速スキャンングを実現
本の綴じしろに影が付きにくい“2mmエッジ構造”



A4BOOK EDGE<2mmLEDlight sourceSHARPENABLE PDF1200dpiHi-SPEED

センサ	光源	解像度（オプティカル）
CCD	LED	1200dpi
スキャンエッジ	スキャン領域	スキャン速度
2mm	216×297mm	3.6秒 (カラー/グレースケール/白黒、300dpi、A4)
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	3.4kg	491×291×102mm

OpticBook 3800L

■書籍を裁断、分解せずに低価格スキャンングを実現
本の綴じしろに影が付きにくい“6mmエッジ構造”



A4BOOK EDGE<6mmLEDlight sourceSHARPENABLE PDF1200dpiMacOS X

センサ	光源	解像度（オプティカル）
CCD	LED	1200dpi
スキャンエッジ	スキャン領域	スキャン速度
6mm	216×297mm	7秒 (カラー/グレースケール/白黒、300dpi、A4)
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	3.4kg	453×286×98mm

OpticBook A300Plus

■A3書籍を裁断、分解せずに高速スキャンングを実現
本の綴じしろに影が付きにくい“2mmエッジ構造”



A3BOOK EDGE<2mmLEDlight sourceSHARPENABLE PDFHi-SPEED

センサ	光源	解像度（オプティカル）
CCD	LED	600dpi
スキャンエッジ	スキャン領域	スキャン速度
2mm	304.8×431.8mm	2.48秒（カラー、300dpi、A3） 2.1秒（グレースケール/白黒、300dpi、A3）
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	7.7kg	623×400×140 mm

プレパラートスキャナ

PrimeHisto XE

■プレパラートの検体を手軽にスキャンング



MacOS X

センサ	光源	解像度
Linear array color CCD	ホワイトLED	10,000dpi (最高設定時)
スキャン領域	スキャン媒体	ダイナミックレンジ
24.3×36.5mm	75 x 25mm スライド	3.8D
インターフェース	重量	寸法（D×W×H）
USB 2.0	2.1kg	280×410×150 mm

OpticFilm シリーズ

OpticFilm 8200i Ai

■35mmネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるプロ品質フィルムスキャナ



MacOS X

センサ	光源	ハードウェア解像度
CCD	LED	7200dpi
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
3.6	シングルバス	35mm
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	1.6kg	120×272×119mm

OpticFilm 8100

■35mmネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるフィルムスキャナ



MacOS X

センサ	光源	ハードウェア解像度
CCD	LED	7200dpi
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
3.6	シングルバス	35mm
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	1.6kg	120×272×119mm

フィルムスキャナ

PrimeFilm XA

■ネガフィルムをオートフィードで読取る、AF機能搭載



MacOS X

センサ	光源	解像度
Linear Color CCD	白色及び赤色LED	10,000dpi (最高設定時)
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
4.2D	オート ※オートは35mmのみ	35mm スライド
インターフェース	重量	寸法（D×W×H）
USB 2.0	2.21kg	278×169×90 mm

PrimeFilm 120Pro

■カメラ愛好家が待ち望んだブローニー（Film120）対応




MacOS X

センサ	光源	解像度
CCD RGBフィルタ 白色LED	白色及び赤外線（IR） LED	3,200dpi (最高設定時)
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
3.6D	—	Film120 35mm スライド
インターフェース	重量	寸法（D×W×H）
USB 2.0	5.6kg	400×200×160mm

人数カウンタ

AXIS People Counter

■ネットワークカメラに組み込み、通過した人数と方向をリアルタイムで自動的にカウント




- ◆正確で信頼性の高い人数計測
- ◆マーケティング活動の最適化を実現
- ◆スタッフや店舗のプランニングを改善
- ◆実績のあるテクノロジーに基づいて開発



AXIS Queue Monitor

■ネットワークカメラに組み込み使用する待ち行列管理アプリケーション



- ◆リアルタイムで待ち行列を監視
- ◆待ち行列データの分析を提示
- ◆待ち行列のしきい値を超過した場合は即座に対応



ネットワークカメラ

AXIS M3045-V

■高品質・手頃な価格、簡単設置
AXIS People Counter対応カメラ



イメージセンサー	
1/3"プログレッシブスキャンRGBCMOS	
寸法	重量
高さ 56mm φ101mm	170g
動作温度	保管条件
-40 ~ +45 °C	-40 ~ +65 °C

AXIS M3047-P

■コンパクトで目立たない360°パノラマビュー
AXIS Queue Monitor対応カメラ



イメージセンサー	
1/1.8"プログレッシブスキャンRGBCMOS	
寸法	重量
高さ 46mm φ101mm	240g
動作温度	保管条件
0 ~ +40 °C	-40 ~ +65 °C

人数カウントセンサー（3D）

V-Count 3D Alpha+

■実際のパフォーマンス確認に最適な3D人数カウントセンサー



寸法 (W×D×H)	
本体：225×70×40mm 個装箱：257×224×91mm	
重量	
本体：382g パッケージ：1404g	
動作温度	保管温度
-15 ~ +40 °C	-40 ~ +70 °C

TD-2000

■AI技術を利用した3D人数カウンター
(行列モニター・ヒートマップ機能搭載)



LED	
2個 Tri-state社LED	
寸法	
本体：162×78×48 mm 個装箱：204×107×70 mm	
重量	動作温度
本体：344g 個装箱：440g (本体含)	0 ~ +50 °C

パスポートスキャナ

SecureScan X50/X100/X150

■パスポート、IDカードスキャナ
OCR読み取り、ビジュアルセキュリティ認証



寸法 (W×D×H)	
カバー無し：200×200×119 mm カバー有り：200×200×190 mm	
重量	
1.7Kg	
対応OS	インターフェース
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	USB 2.0

SecureScan X-Mini

■コンパクトサイズ パスポート、IDカードスキャナ
OCR読み取り、ビジュアルセキュリティ認証



寸法 (W×D×H)	
カバー無し：195×139×100 mm カバー有り：195×139×153 mm	
重量	
0.86Kg	
対応OS	インターフェース
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	USB 2.0


会社概要

商 号	株式会社アイテックス (ITECS)
本 社	〒136-0075 東京都江東区新砂 1-6-35 Nビル東陽町 7F
代 表 者	代表取締役 望月 紳一朗
設 立	平成 15 年 1 月 29 日 (2003.1.29)
資 本 金	1,000 万円
主な取引銀行	りそな銀行, みずほ銀行, 三井住友銀行, 北陸銀行, 東日本銀行, 朝日信用金庫
事業内容	自動認識関連機器ハードウェアおよびソフトウェアの企画、開発、販売 ・バーコードリーダー、ハンディターミナル、プリンタ ・ソフトウェアの開発および販売
取扱いメーカー	海外メーカー ・ Honeywell(米国) ・ Zebra Technologies(米国) ・ Datalogic Scanning(米国) ・ Socket Mobile(米国) ・ CODE(米国) ・ ZEBEX(台湾) ・ PC Worth(台湾) ・ Marson Technology(台湾) ・ Champtek(台湾) ・ Plustek(台湾) 国内メーカー ・ デンソーウェーブ ・ オプトエレクトロニクス ・ サトー ・ イシダ ・ 東芝テック
大阪営業所	〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25階

沿革


2003.1.29	台東区北上野に会社設立
2003.4	HHP 社 (現 Honeywell 社) 製品の販売を開始
2004.10.18	事業拡張のため台東区元浅草に事務所を移転
2004.11	ZEBEX 社製品の販売を開始
2009.8.1	大阪営業所を大阪市中央区に開設
2013.9.1	SocketMobile 社製品の販売を開始
2018.10.1	株式会社オグのスキャナ事業を統合
2018.10	Champtek 社・Plustek 社製品の販売を開始
2019.5	江東区新砂に本社を移転

▼EAN (JAN)-13




4 901234 567894

▼EAN (JAN)-8




4901 2347

▼UPC-A



0 31234 56789 2

▼UPC-E



0 031234 5

▼QRcode (英数100文字)



▼QRcode (カナ・漢字)



▼MicroQR



▼CODABAR (NW-7)



A 1 2 3 4 5 6 7 8 A

▼CODE39



* C 0 D E 3 9 *

▼CODE128



C 0 D E 1 2 8 A B C 1 2 3

▼ITF (Interleaved 2of5)



1 2 3 4 5 6 7 8

▼Postal Code



▼OCR-B

12345678

▼GS1 Databar Limited



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar Stacked



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar Stacked Composite

(17) 140501 (10) LOT1234



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar (RSS-14)



(01) 14512345678903

▼PDF417



▼Aztec



▼DataMatrix



▼GS1-128



(01) 14512345678903 (17) 140501 (30) 12 (10) ABC

i
アイデアと技術の
itecs
株式会社アイテックス

【東京本社】
〒136-0075

東京都江東区新砂1-6-35
Nビル東陽町7F

【大阪営業所】
〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル25階

●製品に関するお問い合わせは営業部まで

東京本社 : TEL 03-5683-9420 / FAX 03-5683-9421

大阪営業所: TEL 06-6223-9420 / FAX 06-6223-9421

Mail : sales3@j-itecs.co.jp

アイテックス製品の詳細情報・ソリューション情報など役立つ情報を掲載

【アイテックスホームページ】

<https://www.j-itecs.co.jp>

●本カタログ中の商品写真は印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

2019.04