

アイテックスブランド待望の新シリーズ 2次元スキャナー

ITR-2400

アイデアと技術の
itecs

Handheld Area Imaging Scanner



- 安心の長期5年保証
- 小さくバランスの取れた軽量筐体
- 手になじむエルゴノミックデザイン
- グリーンスポットで高い視認性
- 高耐久性能 落下1.5m、ESD16kv(気中)

ITR-2400

Handheld Area Imaging Scanner

仕様

性能	
光源	赤色LED/610~650nm
分解能	0.102mm
読取深度	5~350mm(NB:0.33mm)
PCS値	25%
ピッチ角/スキュー角	±65°/ ±60°
周囲照度	86.000lux
インターフェース	USB(USB-COM,HID)・RS232C・PS/2キーボードウェッジ
本体サイズ	163mm x 91mm x 41mm
本体重量	約145g (ケーブル含まず)
電源電圧	DC4.5~14V
消費電力	340mA(読取時)、190mA(待機時) 【DC5V時】

環境仕様	
動作温度	±0℃~+50℃
保存温度	-40℃~+70℃
湿度	0%~95% (但し結露なきこと)
落下試験	コンクリート床上1.5mから18回の落下に耐える
保護構造：ESD(気中)	IP42：16kv
規格	
電気	IEC60950
EMI	VCCI
RoHS	適合

保証	
メーカー保証	5年間(本体のみ)ノセンドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元・2次元	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family、QRコード、DataMarix、PDF417、Micro PDF417 など

製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITR-2400-U	USB(HID/COM)	OPEN	ITR-2400(QD2430)本体, USB 2mストレートケーブル付属(QD2430-WH, 90A052065)
ITR-2400-R	RS232C	OPEN	ITR-2400(QD2430)本体, ストレートケーブル, ACアダプタ付属(QD2430-WH, 90A051230, 11-0387)
ITR-2400-K	PS/2キーボードウェッジ	OPEN	ITR-2400(QD2430)本体, PS/2キーボードウェッジY字ケーブル付属(QD2430-WH, 90G001010)
11-0362		OPEN	ホルダー【置き台】(白)、壁掛け可能
STD-QD24-WH		OPEN	グースネックスタンド(白)
STD-AUTO-QD24-WH		OPEN	自動読取スタンド(白)
ACアダプタ		OPEN	ITR-2400-R用ACアダプタ(11-0387) AC100-240V→5V



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL. 03-5246-9420 FAX. 03-5246-9421
E-MAIL sales@j-itecs.co.jp
URL. <http://www.j-itecs.co.jp>

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3F
TEL. 06-6223-9420 FAX. 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・