

# アイテックスブランド待望の新シリーズ 2次元スキャナー

# ITR-3392Plus

アイデアと技術の  
**itecs**

*Handheld Area Imaging Scanner*



- 人間工学を考慮した、堅牢な設計
- 点滅 LED による表示およびプログラム可能なビープ音
- お手頃な価格で高性能
- 液晶画面上のバーコードも素早く読取

# ITR-3392Plus

## Handheld Area Imaging Scanner

### 仕様

性能	
光源	617nm 可視光LED
分解能	0.10mm/4mil@PCS=90%(code39)
読取深度	50 - 150 mm:Code39(0.127mm)
PCS値	30% (JAN/EAN/UPC 100%)
ピッチ角/スキュー角	±60°/ ±60°
周囲照度	100,000 Lux
インターフェース	RS232C / USB
本体サイズ	82.4mm x 66.6 mm x 163.0 mm
本体重量	143 g
電源電圧	5VDC ±10%
消費電力	120mA (通常) / 260mA (最大)

環境仕様	
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
湿度	5%～90% 結露無き事
落下試験	1.5m高さからの連続落下テスト
規格	
Safety	IEC 62471 Exempt
EMC	CE&FCC DOC compliant,VCCI,BSMI

保証	
メーカー保証	2年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

### 読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元・2次元	JAN/EAN/UPC, Code39, Code128, Code93, Codavar, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Code11, MSI Plessey, GS1 DataBar, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix MaxiCode, PDF417, MicroPDF417 など

### 製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITR-3392Plus-U	USB(HID/COM)	OPEN	ITR-3392Plus本体、ストレートケーブル付属
ITR-3392Plus-R	RS232C	OPEN	ITR-3392Plus本体、ストレートケーブル、ACアダプタ付属



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F  
TEL. 03-5246-9420 FAX. 03-5246-9421  
E-MAIL sales@j-itecs.co.jp  
URL. <http://www.j-itecs.co.jp>

□大阪営業所 〒541-0045  
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3F  
TEL. 06-6223-9420 FAX. 06-6223-9421

- お求め、ご相談は・・・