

アイテックスブランド待望の新シリーズ 2次元スキャナー

ITR-3392Plus

アイデアと技術の
itecs

Handheld Area Imaging Scanner



- 人間工学を考慮した、堅牢な設計
- 点滅 LED による表示およびプログラム可能なビープ音
- お手頃な価格で高性能
- 液晶画面上のバーコードも素早く読取

ITR-3392Plus

Handheld Area Imaging Scanner

仕様

性能	
光源	617nm 可視光LED
分解能	0.10mm/4mil@PCS=90%(code39)
読取深度	50 - 150 mm:Code39(0.127mm)
PCS値	30% (JAN/EAN/UPC 100%)
ピッチ角/スキュー角	±60°/ ±60°
周囲照度	100,000 Lux
インターフェース	RS232C / USB
本体サイズ	82.4mm x 66.6 mm x 163.0 mm
本体重量	143 g
電源電圧	5VDC ±10%
消費電力	120mA (通常) / 260mA (最大)

環境仕様	
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
湿度	5%～90% 結露無き事
落下試験	1.5m高さからの連続落下テスト
規格	
Safety	IEC 62471 Exempt
EMC	CE&FCC DOC compliant,VCCI,BSMI

保証	
メーカー保証	2年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元・2次元	JAN/EAN/UPC, Code39, Code128, Code93, Codavar, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, Code11, MSI Plessey, GS1 DataBar, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix MaxiCode, PDF417, MicroPDF417 など

製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITR-3392Plus-U	USB(HID/COM)	OPEN	ITR-3392Plus本体、ストレートケーブル付属
ITR-3392Plus-R	RS232C	OPEN	ITR-3392Plus本体、ストレートケーブル、ACアダプタ付属



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075
東京都江東区新砂1-6-35 Nビル東陽町7F
TEL : 03-5683-9420 FAX : 03-5683-9421
E-Mail : sales3@j-itecs.co.jp
URL : www.j-itecs.co.jp
□大阪営業所 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25F
TEL : 06-6223-9420 FAX : 06-6223-9421



- お求め、ご相談は・・・