

OpticFilmシリーズ

フィルムスキャナ

アイデアと技術の
itecs

製品の名称		OpticFilm 8100	OpticFilm 8200i Ai	OpticFilm 120
製品画像				
スキャニングタイプ		CCD	CCD	CCD
対応フィルム	35mm	○	○	○
	film 120	×	×	○
解像度		7200 dpi	7200 dpi	入力: 10600dpi / 出力: 5300dpi
ダイナミックレンジ		3.6 D	3.6 D	4.01
階調		48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel
光源		LED	LED	LED
赤外線チャンネル		×	○	○
IT8 Calibration Target		×	○	○
スキャン方法		シングルパス	シングルパス	オート
最大スキャン領域		36.8 × 25.4 mm	36.8 × 25.4 mm	60 × 120 mm
プレビュー速度	ネガフィルム: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	ネガフィルム: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	ネガフィルム: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	—
	スライド: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	スライド: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	スライド: 約 8 秒 (マルチサンプリングON)	
スキャン速度	3600 dpi: 約 36 秒 (マルチサンプリングON)	3600 dpi: 約 36 秒 (マルチサンプリングON)	3600 dpi: 約 36 秒 (マルチサンプリングON)	—
	7200 dpi: 約 113 秒 (マルチサンプリングON)	7200 dpi: 約 113 秒 (マルチサンプリングON)	7200 dpi: 約 113 秒 (マルチサンプリングON)	
寸法 (幅×奥行×高さ)		120 x 272 x 119 mm	120 x 272 x 119 mm	210 x 374 x 189 mm
重量		1.6 Kg	1.6 Kg	5.7 Kg
インターフェース		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
付属ソフトウェア		SilverFast SE Plus 8 (32bit / 64bit)	SilverFast Ai Studio 8 (32bit / 64bit)	SilverFast Ai Studio 8 (32bit / 64bit)
対応OS	Windows	7 / 8 / 10		
	Mac OS X	10.7.x / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x / 10.12.x / 10.13.x / 10.14.x		

製造元:Plustek Inc.

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

OpticBookシリーズ

ブックスキャナ

アイデアと技術の
itecs

製品の名称	OpticBook 3800L	OpticBook 4800	OpticBook A300 Plus
製品画像			
イメージセンサ	CCD	CCD	CCD
光源	LED	LED	LED
解像度 (オプティカル)	1200 dpi	1200 dpi	600 dpi
スキャンモード	カラー:入力48bit, 出力24bit	カラー:入力48bit, 出力24bit	カラー:入力48bit, 出力24bit
	グレースケール:入力16bit, 出力8bit	グレースケール:入力16bit, 出力8bit	グレースケール:入力16bit, 出力8bit
	白黒:1bit	白黒:1bit	白黒:1bit
ブックエッジ	6mm	2mm	2mm
スキャン速度	7 秒 (カラー/グレースケール/白黒, 300dpi, A4)	3.6 秒 (カラー/グレースケール/白黒, 300dpi, A4)	2.48 秒 (カラー 300dpi, A3)
			2.10 秒 (グレースケール/白黒, 300dpi, A3)
スキャン領域	216 x 297 mm, A4	216 x 297 mm, A4	304.8 x 431.8 mm, A3
一日の推奨処理枚数	2,500	2,500	5,000
電力消費	18 W (動作時), 4.3 W (待機時)	18 W (動作時), 4.3 W (待機時)	24 W (動作時), 8 W (待機時)
インターフェース	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
本体重量	3.4 Kg	3.45 Kg	7.7 Kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	453 x 286 x 98 mm	491 x 291 x 102 mm	623 x 400 x 140 mm
プロトコル	TWAIN / WIA		
対応OS	Windows	7 / 8 / 10	
	Mac OS X	10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x	—

製造元:Plustek Inc.

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075
東京都江東区新砂1-6-35 Nビル東陽町7F
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F

●お求め、ご相談は・・・

2019.04

www.j-itecs.co.jp