

読み取り性能や軽量性などがアップ 選べるインターフェース ITC-67後継モデル

ITC-67A

アイデアと技術の
itecs

CCDタッチ式リーダー



- USB、およびRS232C、キーボードインターフェースをサポート
- 軽量性アップ(ケーブル込み約203g)
- 最大12cmの離し読み可能(NB:0.33mm)
- 幅広いバーコードも読取り可能(最大150mm幅)
- 液晶画面上のコード読取り可能
- 200スキャン/秒の高速読取
- パソコンにつなげるだけの簡単接続(USBモデル)

仕様

本体仕様			
型番	ITC-67A-U	ITC-67A-R	ITC-67A-K
インターフェイス	USB (HID/VCOM)	RS232C	キーボード
光源	赤色LED 560nm		
光学センサ	1,500ピクセル		
分解能	0.0762mm		
読取深度	0 ~ 12cm (NB:0.33mm)		
走査角度	スキュー	±40°	
	ピッチ	±70°	
PCS値	30%min		
消費電力	スタンバイ時	30mA	
	動作時	120mA	
走査速度	200スキャン/秒		
読取幅	67mm (左右マージン含む)		
入力電圧	DC5V±5%		
消費電流	動作	120mA	
	待機	30mA	
環境仕様			
温度	動作	0°C ~ 50°C	
	保管	-20°C ~ 60°C	
湿度	動作	10% ~ 90% (結露なきこと)	
	待機	5% ~ 95% (結露なきこと)	
耐落下衝撃	コンクリート1.0Mの高さから複数回落下後、動作に支障無し		
耐静電気	気中 +/-15KV, 接触 +/-8KV		
EMC規格	BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KC, RoHS, REACH, WEEE, ErP		
外形仕様			
外形寸法	170 × 80 × 48 mm		
重量	203g (ケーブル込)		

読取コード

1次元バーコード	コード39, インターリード25, インダストリアル25, マトリクス25, コーダバー(NW7), コード93, コード128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS), JAN/EAN/UPC, 他
----------	--

型番

品名・型式	インターフェイス
ITC-67A-U	USB (HID/VCOM)
ITC-67A-R	RS232
ITC-67A-K	KBD (キーボード)

オプション(別売)

品名・型式	備考
ACアダプタ	RS232Cスキャナ用ACアダプタ, DC5V
スキャナフォルダ	デスクトップ設置/壁掛設置対応

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075
東京都江東区新砂1-6-35 ニビル東陽町7F
TEL: 03-5683-9420 FAX: 03-5683-9421
E-Mail: sales@j-itecs.co.jp
URL: www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL: 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・