

アイテックスブランド待望の新シリーズ 2次元スキャナー

ITS-8072Plus

アイデアと技術の
itecs

Omni-Directional imaging Scanner



- 低輝度のスマートフォン画面から素早くスキャン可能
- 反射面上のスキャニング性能向上
- スキャニング感度、範囲、速度が向上
- 特殊環境における可読性が向上
- 使い易く、設定変更用に別アプリケーションは不要

Omni-Directional imaging Scanner

仕様

性能	
光源	赤色LED 617nm (エイミング 617nm)
分解能	0.127mm(一次元)/0.173mm(二次元)
読取深度	0~210mm(一次元)/0~90mm(二次元)
PCS値	30%@UPC/EAN100%
ピッチ角/スキュー角	±60°/±65°
インターフェース	USB, RS-232C
本体サイズ	145.0mm (L) ×80.2mm(W) ×97.0mm (H)
本体重量	250g (ケーブルを除く)
電源電圧	DC 5V ± 10%
消費電力	400mA (動作時)

環境仕様	
動作温度	0℃~50℃
保存温度	-40℃~70℃
湿度	5%~95% (非結露)
落下試験	1mの高さから自由落下
規格	
Safety	IEC62471 Exempt
EMC	CE, FCC, VCCI, BSMI

保証	
メーカー保証	2年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元・2次元	JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSI DataBar 他、QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxi, GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応

製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITS-8072Plus-U	USB(HID/COM)	OPEN	本体、ケーブル付属
ITS-8072Plus-R	RS232C	OPEN	本体、ケーブル、ACアダプタ付属

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL. 03-5246-9420 FAX. 03-5246-9421
E-MAIL sales@j-itecs.co.jp
URL. <http://www.j-itecs.co.jp>

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3F
TEL. 06-6223-9420 FAX. 06-6223-9421

- お求め、ご相談は・・・