


高コストパフォーマンス

優れた読み取りと軽量ボディで扱いやすい

QD2590



■特長

高性能読取

- 1M ピクセルセンサで読取性能アップ
1クラス上の読取性能を実現。
印字品質が悪いコードでも読取。
- 最新の現場環境に最適
スマートフォン画面のコードも読取が可能
アクリル板越しでも読取が可能!



操作性を考慮したデザイン

- 軽量なので長時間連続での操作も OK!
- 青色 LED の照準で簡単位置合わせ



耐環境性

- 10万回テストをクリアした堅牢なトリガー
- 落下 1.5m、ESD16kv (気中)
- 安心長期 5年保証
- IP52

■仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能	1D	0.077mm
	2D	0.127mm
読取深度 (1D)	1D	5 ~ 510mm(0.33mm)
	2D	5 ~ 215mm(0.254mm)
イメージセンサ	1/4 インチ エリアセンサ (1,280 x 800 Pixel)	
PCS	最小 15%	
ピッチ角 / スキュー角	± 65° / ± 65°	
周囲照度	110,000lux 以下	
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID)、RS232	
電源電圧	DC5V ± 5%	
消費電流	定格 - 400mA (DC5V)、待機時 - 90mA (DC5V)	
保護構造 / ESD(気中) / 耐落下性能	IP52 / 16kv / 1.5m	
温度 / 湿度 (動作時)	0 ~ 50℃ / 0~95% (但し結露無きこと)	
サイズ	148x126x68mm	
重量	約 145g(ケーブル含まず)	

■型式

型式(本体)	仕様
QD2590-WH	2Dコードリーダ、白色筐体、赤色照明、マルチインターフェース
型式(別売アクセサリ)	仕様
HLD-Q040-WH	置台(白色)
STD-AUTFLX-QD25-WH	専用自動読取スタンド(白色)
90ACC0287	ACアダプタ、AC100-240V→5.2V
90ACC0306	日本国内用ACアダプタプラグ
90A051230	RS232、2m、DCジャック付、D-sub9ピンメスコネクタ、ストレートケーブル
90A052258	USB、2m、Type Aコネクタ、黒色ストレートケーブル

STD-AUTFLX-QD25-WH HLD-Q040-WH



■ご注文例

QD2590	
RS232 インターフェース	QD2590-WH+ 別売 AC アダプタ (90ACC0287+90ACC0306) + 別売ケーブル (90A051230)
USB インターフェース	QD2590-WH+ 別売ケーブル (90A052258)

■アプリケーション例

- ・アパレル、スーパー/コンビニ、本屋さんなどの POS、携帯画面上の電子クーポン読取、在庫管理、バックヤード
- ・公的機関 (銀行、行政、水道・電気・ガス) や郵便局などの事務作業
- ・遊園地、コンサートなどのアクセスコントロール
- ・軽工業
- ・病院: 入院患者のベッドサイドケア (読取確認グリーンスポット好評!)、在庫管理
- ・薬局: 薬 / 処方箋管理

